

Vandalensichere Chromstahlsprechstelle



Eigenschaften

Nebensprechstelle zur Unterputzmontage, für Bereiche, in denen hohe Anforderungen an die Sicherheit gestellt sind (Zuverlässigkeit, Vandalensicherheit). Metallgehäuse, sicher gegen Staub und Spritzwasser. Kostengünstige, bewährte 4-Draht Technik. Mit programmierbarer Ruftaste, Elektretmikrofon und Lautsprecher. Ausführungsvariante M-CV 562-1B mit Pilzruftaste. Optional: Stocherschutz, Sabotagekontakt, vandalensichere Schrauben. Dazu passende Aufputzrahmen sind ebenfalls erhältlich (F-FE-RD 562 mit Regendach).

Optionen

Diese Sprechstelle ist in verschiedenen Varianten lieferbar:

- AP oder UP Version
- mit oder ohne Regendach
- mit oder ohne Stocherschutz
- mit oder ohne Sabotagekontakt
- robuste Kurzhub- oder Piezoruftasten
- vandalensichere Schrauben in Option

Technische Daten

Schutzklasse:	IP54
Abmessungen(HxBxT)	207x130x56mm (ohne Regendach)
Tastatur:	Anschlussmöglichkeit für Tasten 0, 4, 5
Elektretmikrofon:	Kugelcharakteristik, max. 7m Distanz
Lautsprecher:	85dB/1W/1m, 50 Ohm
Frequenzbereich:	200 – 12.00Hz
Arbeitstemperaturbereich:	-20°C bis +70°C
Relative Umgebungsfeuchte:	bis 95%
Verkabelung:	sternförmig, 4-Draht (U72, G51)
Spannungsversorgung:	ab Zentrale
Gewicht:	600g
Farben:	Chromstahl

Leitungslängen

Durchmesser:	Leitungslänge:
0.4mm	650m
0.5mm	1.000m
0.6mm	1.500m
0.8mm	2.600m
1.0mm	4.200m

Artikelverzeichnis

Gerät, UP, Kurzhubtaste	M-CV562-1
Gerät, AP, Kurzhubtaste	M-CV562-1A
Gerät, UP, Piezotaste	M-CV562-1B
Gerät, AP, Piezotaste	M-CV562-1C
AP-Rahmen mit Regendach	F-FE-RD562
Stocherschutz	F-FE-ST562
Sabotagekontakt mit Magnet	F-KE-SABO

