

## Vandalensichere Chromstahlsprechstelle



### Eigenschaften

Nebensprechstelle zur Unterputzmontage, für Bereiche, in denen hohe Anforderungen an die Sicherheit gestellt sind (Zuverlässigkeit, Vandalensicherheit). Metallgehäuse, sicher gegen Staub und Spritzwasser. Adernsparende, sichere 2-Draht-Technik. Mit programmierbarer Ruffaste, Elektretmikrofon und Lautsprecher. Ausführungsvariante M-CV 862-1B mit Pilzruffaste. Optional: Stocherschutz, Sabotagekontakt, vandalensichere Schrauben. Dazu passende Aufputzrahmen sind ebenfalls erhältlich (F-FE-RD 862 mit Regendach).

### Optionen

Die Sprechstelle ermöglicht einen Open Duplex-Betrieb und ist für den Download zukünftiger Funktionen vorbereitet.

Diese Sprechstelle ist in verschiedenen Varianten lieferbar:

- AP oder UP Version
- mit oder ohne Regendach
- mit oder ohne Stocherschutz
- mit oder ohne Sabotagekontakt
- robuste Kurzhub- oder Piezoruffasten
- vandalensichere Schrauben in Option

### Technische Daten

Schutzklasse:	IP54
Abmessungen(HxBxT)	207x130x56mm (ohne Regendach)
Tastatur:	Anschlussmöglichkeit für 12Tasten
Elektretmikrofon:	Kugelcharakteristik, max. 7m Distanz
Lautsprecher:	85dB/1W/1m, 50 Ohm
Frequenzbereich:	200 – 7.000Hz
Arbeitstemperaturbereich:	-20°C bis + 70°C
Relative Umgebungsfeuchte:	bis 95%
Verkabelung:	sternförmig, 2-adrig
Spannungsversorgung:	ab Zentrale
Eingang:	für potentialfreie Kontakte
Ausgang:	Relaisausgang 30V/1A
Verstärker:	integrierter Endverstärker mit 1,5W
Gewicht:	600g
Farbe:	Chromstahl

### Artikelverzeichnis

Gerät, UP, Kurzhubtaste	M-CV862-1
Gerät, AP, Kurzhubtaste	M-CV862-1A
Gerät, UP, Piezotaste	M-CV862-1B
Gerät, AP, Piezotaste	M-CV862-1C
AP-Rahmen mit Regendach	F-FE-RD862
Stocherschutz	F-FE-ST862
Sabotagekontakt mit Magnet	F-KE-SABO

### Leitungslängen

Durchmesser:	Leitungslänge:
0.5mm	k.A.
0,6mm	2.000m
0.8mm	2.000m

